


BENTELER

Hydraulic Tubing

ST 37.4 มาตรฐาน DIN 2391

จากประเทศเยอรมัน

O.D. mm.	Thickness mm.	Tole-rance (+,-)	I.D. mm.	Working Pressure		Test Pressure	Burst Pressure	Weight	Note
				PSI	BAR	BAR	BAR	kg/m.	
6	**1.0**	0.1	4	6467	446	581	1387	0.123	
8	**1.0**	0.1	6	4843	334	448	944	0.173	
8	**1.5**	0.1	5	7264	501	645	1500	0.240	
10	**1.0**	0.1	8	4103	283	385	739	0.222	
10	**1.5**	0.1	7	6162	425	560	1159	0.314	
10	**2.0**	0.1	6	8207	566	723	1619	0.395	
12	**1.5**	0.08	9	5133	354	474	944	0.388	
12	**2.0**	0.08	8	6845	472	616	1307	0.493	
14	**2.0**	0.08	10	5858	404	536	1096	0.592	
15	**1.5**	0.08	12	4103	283	385	738	0.499	
15	**2.0**	0.08	11	5466	377	503	1014	0.641	
16	**2.0**	0.06	12	5133	354	474	944	0.691	
16	**3.0**	0.06	10	7699	531	683	1500	0.962	
18	**1.5**	0.06	15	3422	236	321	607	0.610	
18	**2.0**	0.06	14	4553	314	425	829	0.789	
20	**2.0**	0.08	16	4103	283	385	789	0.888	
20	**2.5**	0.08	15	5133	354	474	944	1.079	
22	**2.0**	0.08	18	3726	257	350	666	0.986	
22	**2.5**	0.08	17	4669	322	434	850	1.202	
25	**2.5**	0.08	20	4104	283	385	739	1.387	
25	**3.0**	0.08	19	4930	340	457	902	1.628	
28	**2.5**	0.08	23	3668	253	344	653	1.572	
28	**3.0**	0.08	25	4393	303	411	796	1.850	
30	**3.0**	0.03	24	4103	283	385	739	1.998	
30	**3.5**	0.03	23	4785	330	445	875	2.290	
30	**4.0**	0.03	22	5466	377	503	1014	2.565	
35	**3.0**	0.25	19	3509	242	330	625	2.368	
35	**4.0**	0.25	17	4683	323	436	855	3.058	
38	**4.0**	0.25	30	4321	298	404	781	4.069	
42	**3.0**	0.20	36	2909	202	275	515	2.885	
42	**4.0**	0.20	34	3900	269	367	701	3.749	